




mestor

Mechanischer
Emulsionsnebelabscheider

ML 800 | ML 1000
ML 1300 | ML 1500

Typ	ML 800	ML 1000	ML 1300	ML 1500
Ausführung	N EC	N EC	N EC	N EC
Vorabscheider 1. Stufe	Prallabscheider G2			
Abscheider 2. Stufe	Filterschaum 45 ppi / Vliesfilter bis M5			
Hauptabscheider 3. Stufe [m²]	4,6 m ² Trinitex F9		6,8 m ² Trinitex F9	
HEPA 4. Stufe [m²]	5,1 m ² Glasfaser H13 (optional)		7,5 m ² Glasfaser H13 (optional)	
Absaugleistung [m³/h]	max. 1.000	max. 1.200	max. 1.500	max. 1.700
Geräuschpegel [dB(A)]	~72	~75	~72	~75
Gewicht [kg]	~35		~42	
Leistung [kW]	0,5	0,76	0,5	0,76
Spannung [V]	200...277			
Betriebstemperatur [°C]	~45			
Höhe a [mm]	641			
Länge b [mm]	509			
Breite c [mm]	330		472	

N: Ventilation - Technische Änderungen vorbehalten



indusa GmbH
Daimlerstraße 8
D-61267 Neu-Anspach

Tel.: +49 (0) 6081 95 870 - 0
Fax: +49 (0) 6081 95 870 - 22
www.indusa.de | info@indusa.de

indusa
...pure air solutions



mestor

	EC Ventilation	Öl-Nebel	ÖL-Rauch	KSS-Rauch	Emulsionsnebel > 10%	Emulsionsnebel > 4%	Emulsionsnebel < 4%	Absaugleistung mit HEPA-H13 [m³/h]	Ansaugsammler	maximales Werkraumvolumen Luftwechsel 300	maximales Werkraumvolumen Luftwechsel 200	Empfohlener Rohrdurchmesser [DN]
ML 800 N	■	-	-	○*	+	+	+	800	○	2,7 m³	4 m³	150-200
ML 1000 N	■	-	-	○*	+	+	+	1000	○	3,2 m³	4,8 m³	200
ML 1300 N	■	-	-	○*	+	+	+	1300	○	4 m³	6 m³	200-250
ML 1500 N	■	-	-	○*	+	+	+	1500	○	4,6 m³	6,8 m³	200-250

○ Sonderausstattung | ■ Serienausstattung | - nicht einsetzbar | + einsetzbar / optimal | * mit optionalem HEPA-H13 Filter

Optionen und Zubehör	ML 800	ML 1000	ML 1300	ML 1500
Sonderfarben			○	
Anschlussstutzen am Ansaugsammler		■	1 x DN 200	
zusätzliche Anschlussstutzen am Ansaugsammler			○	
Ausblasstutzen			○	
Wandhalter / 4-Fuss-Ständer / Einsäulenständer			○ / ○ / ○	
Schalldämpfer ~ -10 dB(A)			○	
Aktivkohle-Nachfilter (Geruchsbeseitigung)	-	○	-	○
potentialfreie Kontakte (Fehlermeldung) / Einschaltrelais			○ / ○	
volumenabhängige Wartungsanzeige			○	
volumenabhängige Steuerung			○	
Luftstromwächter			○	
stufenloser Drehzahlregler			○	
Anschlussstecker / Hauptschalter		■ / ■		
Tropfrahmen / Tropfwanne			○ / ○	
fahrbares Untergestell inkl. Auffangbehälter			○	

○ Sonderausstattung | ■ Serienausstattung | - nicht einsetzbar

Sonderkonstruktionen auf Anfrage verfügbar

